

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Juro Stain

- ✓ Prettig te verwerken
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Weerbestendig



Productomschrijving

Juro Stain is een oplosmiddelhoudende semi-transparante beits voor gebruik buitenshuis. Het accentueert de natuurlijke houtnerf. Juro Stain biedt een uitstekende bescherming van het hout tegen invloed van UV en indringing van vocht en vuil. Toepasbaar op wanden, schuren, schuttingen, tuinhuizen, veranda's e.d.

Verwerking

Het oppervlak ontdoen van vuil, vet en lossen delen door middel van schuren. Vette ondergronden eerst ontvetten. Goed doorroeren voor gebruik om eventueel kleurverschil te voorkomen. Breng minimaal 3 lagen ruim en lobbig aan met de kwast of roller. Indien er tussen de lagen een langere droogtijd dan 24 uur zit, dan moet het oppervlakte eerst geschuurd worden.

Rendement: ca. 12-14 m²/liter op geschaafd hout, ca. 8-10 m²/liter op ruw hout. Niet verwerken beneden 5°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.

Droogtijd

De droogtijd is onder andere afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en laagdikte. Gemiddelde droogtijden zijn: stofdroog 0,5 uur en overschilderbaar 1-2 uur.

Duurzaamheid

Ca. 3 jaar bij voldoende laagdikte. Afhankelijk van de kleur, blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.